

PODSTAWOWE ATUTY / MAIN ADVANTAGES



Brak przewodnictwa elektrycznego
Non electric conduction



Przyjazny środowisku
Eco friendly



Łatwy montaż i demontaż
Easy to assembly and disassembly



Wysoka odporność mechaniczna
High mechanical resistance



Niska waga
Low weight



Trudnopalny
Slow-burning



Ochrona UV
UV protection

KOLORYSTYKA / COLOURS



RAL 7035



RAL

Możliwość barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL
Possibility of coloring the pole in any color from the RAL palette

| LPH (m) | Siła wierzchołkowa (kN) apical force (kN) | BD (mm) | TD (mm) | GH (m) | Waga Weight (kg) |
|---------|--|---------|---------|--------|---------------------|
| 7 | 0,3 | 140 | 110 | 1,2 | 12 |
| 8,5 | 0,3 | 165 | 120 | 1,2 | 16 |
| 10 | 0,3 | 165 | 120 | 1,5 | 27 |
| 7 | 0,7 | 140 | 110 | 1,2 | 18 |
| 8,5 | 0,7 | 165 | 120 | 1,2 | 29 |
| 10 | 0,7 | 165 | 140 | 1,5 | 31 |
| 7 | 1,6 | 165 | 120 | 1,2 | 24 |
| 8,5 | 1,6 | 165 | 120 | 1,2 | 47 |
| 10 | 1,6 | 193 | 140 | 1,5 | 55 |
| 7 | 2,5 | 200 | 150 | 2,0 | 23 |
| 8,5 | 2,5 | 240 | 200 | 2,0 | 35 |
| 10 | 2,5 | 240 | 200 | 2,0 | 50 |

Głębokość wkopania zależy od jakości gruntu
Digging depth depends on the quality of the soil

