

## PODSTAWOWE ATUTY / MAIN ADVANTAGES



Brak przewodnictwa elektrycznego  
Non electric conduction



Przyjazny środowisku  
Eco friendly



Łatwy montaż i demontaż  
Easy to assembly and disassembly



Wysoka odporność mechaniczna  
High mechanical resistance



Niska waga  
Low weight



Trudnopalny  
Slow-burning



Ochrona UV  
UV protection

## KOLORYSTYKA / COLOURS



RAL 7035



RAL

Możliwość barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL  
Possibility of coloring the pole in any color from the RAL palette

LPH (m)	Siła wierzchołkowa (kN) <i>apical force (kN)</i>	BD (mm)	TD (mm)	GH (m)	Waga <i>Weight (kg)</i>
7	0,3	140	110	1,2	12
8,5	0,3	165	120	1,2	16
10	0,3	165	120	1,5	27
7	0,7	140	110	1,2	18
8,5	0,7	165	120	1,2	29
10	0,7	165	140	1,5	31
7	1,6	165	120	1,2	24
8,5	1,6	165	120	1,2	47
10	1,6	193	140	1,5	55
7	2,5	200	150	2,0	23
8,5	2,5	240	200	2,0	35
10	2,5	240	200	2,0	50

Głębokość wkopania zależy od jakości gruntu  
Digging depth depends on the quality of the soil

